

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ



Hisense



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ. ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ.

Απολαύστε την κάθε στιγμή, στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας σας, χάρη στις ιδανικές συνθήκες που προσφέρουν τα κλιματιστικά τοίχου **Hisense!** Οι σειρές **Expert Smart** και **Hi Comfort** διαθέτουν **σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνολογίες αιχμής** προσφέροντάς **υψηλή ενεργειακή απόδοση** για να ζείτε ή να εργάζεστε σε ένα άνετο & ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον όλη μέρα, κάθε μέρα!



Expert Smart



SELF CLEAN

Διατήρηση υψηλής απόδοσης & καθαρού αέρα.

COMPACT DESIGN

Μικρή διάσταση για εξοικονόμηση χώρου.

Υψηλή Απόδοση. Εξοικονόμηση Χώρου.

Τα κλιματιστικά **Expert Smart** θα σας συναρπάσουν με τον συνδυασμό των απαραίμιλλων χαρακτηριστικών τους. Προσφέρουν **ιδανική θερμοκρασία χώρου, ποιοτικό αέρα και εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας!** Ακόμα, λόγω του compact σχεδιασμού τους, μπορούν να τοποθετηθούν σε μικρούς χώρους όπως, δωμάτια ή γραφεία, συνιστώντας μια όμορφη προσθήκη στον χώρο σας.



| Μοντέλο | | CF25YR1F | CF35YR1F | CF50XS1F | CF70BT1F |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF25YR1FG | CF35YR1FG | CF50XS1FG | CF70BT1FG |
| | Εξωτερική Μονάδα | CF25YR1FW | CF35YR1FW | CF50XS1FW | CF70BT1FW |
| Απόδοση ψύξης | W | 2600 (1000-3000) | 3400 (1000-4000) | 5000 (1000-6000) | 6500 (1600-7200) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 2700 (1000-3000) | 3800 (1000-4200) | 5600 (1600-6250) | 7100 (1800-7300) |
| SEER | Ψύξη | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| SCOP | Θέρμανση MZ ΘΖ | 4 5,1 | 4 5,1 | 4 5,1 | 4 5,1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ ΘΖ | A+ A+++ | A+ A+++ | A+ A+++ | A+ A+++ |
| Κατανάλωση - ψύξη θέρμανση | W | 855 700 | 1140 1050 | 1540 1550 | 2060 2150 |
| Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph |
| Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) Θέρμανση (A) | 3,9 3,1 | 5 4,7 | 6,9 7 | 9,2 9,6 |
| Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m ³ /h | 550 | 550 | 880 | 1100 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 39/37/34/32/29/24 | 39/37/34/32/30/24 | 44/42/40/37/36/31 | 45/42/40/38/35/32 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 52 | 52 | 53 | 55 |
| Διαστάσεις ΜxYxB (mm) | Εσωτερική μονάδα | 795x255x197 | 795x255x197 | 890x300x223 | 998x325x225 |
| | Εξωτερική μονάδα | 660x483x240 | 660x483x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 |
| Εύρος Λειτουργίας °C | Ψύξη Θέρμανση | -15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C | -15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C | -15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C | -15 °C - +43 °C -20 °C - +24 °C |
| Μέγιστο μήκος ύψος σωληνώσεων | m | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 15 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Καλώδιο επικοινωνίας | | 1,0mm ² x 5 | 1,0mm ² x 5 | 1,5mm ² x 5 | 2,5mm ² x 5 |

* MZ = Μέση Ζώνη, ΘΖ = Θερμή Ζώνη, Ψ = Ψύξη, Θ. = Θέρμανση



Hi Comfort NEW



UVC STERILIZATION

Υγιεινή ατμόσφαιρα με την εξουδετέρωση μικροοργανισμών μέσω της τεχνολογίας UVC.

4D AUTO SWING

Ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου και μεγαλύτερη άνεση με την αυτόματη κίνηση των περσίδων.

4-IN-1 FILTERS

Τέσσερα επίπεδα φίλτρων για την αφαίρεση κάθε είδους σκόνης και οσμής ανανεώνοντας ευχάριστα τον αέρα.

SMART MODE

Διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας με την έξυπνη λειτουργία.

Σύγχρονο Design. Υγιεινή Ατμόσφαιρα.

Ανακαλύψτε τα **υψηλής αισθητικής** επιτοιχία κλιματιστικά **Hi Comfort!** Η **NEA** σειρά της **Hisense** είναι ο απόλυτος συνδυασμός **design** και **καινοτομίας**. Ο καλαίσθητος σχεδιασμός τους δένει αρμονικά με κάθε χώρο ενώ παράλληλα, το σύνολο των διαφορετικών λειτουργιών τους χαρίζει ένα **υγιές και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον!**

| Μοντέλο | | KE25YR4E | KE35MR0E | KE50BS0E | KE70BT2E |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Κωδικός | Εσωτερική μονάδα | KE25YR4EG | KE35MR0EG | KE50BS0EG | KE70BT2EG |
| | Εξωτερική μονάδα | KE25YR4EW | KE35MR0EW | KE50BS0EW | KE70BT2EW |
| Απόδοση ψύξης | W | 2600 (1000-3000) | 3200 (1000-4000) | 5000 (1500-6300) | 6500 (1600-7200) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 2700 (1000-3000) | 3300 (1000-4200) | 5400 (1600-6200) | 7100 (1800-7300) |
| SEER | Ψύξη | 6,3 | 6,8 | 7,8 | 6,2 |
| SCOP | Θέρμανση MZ ΘΖ | 4 5,1 | 4 5,1 | 4,6 5,1 | 4 5,1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ ΘΖ | A+ A+++ | A+ A+++ | A++ A+++ | A+ A+++ |
| Κατανάλωση - ψύξη θέρμανση | W | 745 675 | 940 845 | 1295 1380 | 2060 2150 |
| Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) Θέρμανση (A) | 3,4 3,0 | 4,2 3,8 | 5,8 6,2 | 9,2 9,6 |
| Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 550/500/450/410/370 | 550/500/450/410/370 | 950/880/800/770/680 | 1100/950/880/800/700 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. - Ελαχ. | 39/37/34/32/29/24 | 39/37/34/32/30/24 | 44/42/40/38/36/32 | 45/42/40/38/35/32 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση | dB (A) | 51 | 52 | 56 | 56 |
| Διαστάσεις ΜxYxB (mm) | Εσωτερική μονάδα | 835x256x195 | 835x256x195 | 933x300x216 | 1045x325x220 |
| | Εξωτερική μονάδα | 660x483x240 | 780x540x260 | 860x667x310 | 860x667x310 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού αερίου | Inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 |
| Εύρος Λειτουργίας °C | Ψύξη Θέρμανση | -15°C - +43°C -20°C - +24°C | -15°C - +43°C -20°C - +24°C | -15°C - +43°C -20°C - +24°C | -15°C - +43°C -20°C - +24°C |
| Μέγιστο μήκος ύψος σωληνώσεων | m | 20 10 | 20 10 | 20 15 | 20 15 |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Καλώδιο επικοινωνίας | | 1,0mm² X 5 | 1,0mm² X 5 | 1,5mm² X 5 | 2,5mm² X 5 |

* MZ = Μέση Ζώνη, ΘΖ = Θερμή Ζώνη, Ψ. = Ψύξη, Θ. = Θέρμανση



Γιατί κλιματιστικά Hisense;

Το όραμα της **Hisense** είναι η δημιουργία έξυπνων **οικιακών συσκευών** με στόχο την βελτίωση του σύγχρονου τρόπου ζωής. Εδώ και δεκαετίες, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εμπιστευτεί τα κλιματιστικά **Hisense**, απολαμβάνοντας όλα τα προτερήματα του μοντέρνου κλιματισμού σε **οικονομικά προσιτές τιμές**.

Το ευρωπαϊκό τμήμα των οικιακών κλιματιστικών της **Hisense** προσφέρει λύσεις που είναι εμπνευσμένες από τις σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες. Όλα τα κλιματιστικά διακρίνονται για τον **όμορφο σχεδιασμό, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την πληθώρα των λειτουργιών**, συνιστώντας ιδανική λύση για εσάς και τους αγαπημένους σας!



Συνδεσιμότητα & έλεγχος ανά πάσα στιγμή!

Ξεχάσατε να κλείσετε το κλιματιστικό σας φεύγοντας από το σπίτι; **Κανένα πρόβλημα!** Χάρη στην εφαρμογή **ConnectLife** και του **standard WiFi** εξοπλισμού μπορείτε να ελέγξετε ή/και να προγραμματίσετε τα **Expert Smart** και **Hi Comfort** κλιματιστικά, εντός και εκτός σπιτιού, για να δημιουργήσετε το **εσωτερικό περιβάλλον που ταιριάζει στον δικό σας τρόπο ζωής!**

Έτσι, ρυθμίσεις όπως το «άνοιγμα» και το «κλείσιμο» του κλιματιστικού ή η αυξομείωση της θερμοκρασίας του δωματίου στους επιθυμητούς βαθμούς γίνονται ακόμα πιο **εύκολα** και **απλά** μέσα από το **smartphone** σας!

HOTEL MODULE
Built-in module κλειδώματος setpoint & επαφής ON/OFF για ξενοδοχεία

Νιώστε την εμπειρία της Hisense. Ζητήστε από τον συνεργάτη μας να μάθετε ποια λύση **Hisense** ταιριάζει καλύτερα στον χώρο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.hisenseairconditioning.gr



www.delphigroup.gr

Τα κεντρικά μας γραφεία στην **Αθήνα**
Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα
Τ 0030 210 6209929 E info@delphigroup.gr

Τα γραφεία μας στη **Θεσσαλονίκη**
Δήμου Τσέλιου 28, 54454, Θεσσαλονίκη
Τ 0030 23160 14018 E info@delphigroup.gr

Σφραγίδα συνεργάτη.